



**PNEUMAX**

Artikel-Nr: 105.32.11.1  
**DATENBLATT**

# PNEUMATISCH GESTEUERTES VENTIL

## **SERIE 105**

### **PRODUKTÜBERSICHT**

105.32.11.1 - pneumatisch gesteuerte Ventile - 3/2 Wege - pneumatisch-Federrückstellung



# PNEUMATISCH GESTEUERTES VENTIL

## SERIE 105

### zusätzliche Information

<b>Betätigungselement</b>	pneumatisch - Federrückstellung
<b>Dichtungen</b>	NBR
<b>Distanzhalter</b>	Acetal-Kunststoff
<b>Durchfluss bei 6 bar</b>	120 NL/min
<b>Feder</b>	Federstahl
<b>Medium</b>	gefilterte und geölte Druckluft oder ungeölte Druckluft
<b>Maximaler Betriebsdruck</b>	10 bar
<b>Nennweite</b>	2,5 mm
<b>Rückstellung</b>	Federrückstellung
<b>Steueranschluss</b>	M5
<b>Temperaturbereich °C</b>	-5 bis +70 °C
<b>Ventilkolben</b>	korrosionsbeständiger Stahl
<b>Ventilkörper</b>	Aluminium/Messing vernickelt
<b>Wege</b>	3/2 Wege-Ventil