

PHILIPS

Lighting



# Essential Smartbright 防水灯具

WT035C LED37/CW PSU GC CFW L1500

Essential Smartbright 防水灯具, 35 W, 3700 lm, 6500 K, 120°

Essential Smartbright 纤薄防水灯具

## 产品数据

一般信息	
可更换光源	否
设备组件数	1 个单位
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
CE 标志	CE 标志
质保期	2 年
可燃性标志	-
ENEC 标志	-
灼热丝测试	温度 650°C, 持续时间 30 秒
符合欧盟 RoHS 规范	否
灯技术	
光通量	3,700 lm
相关色温 (标称)	6500 K
光效 (额定) (标称)	90 lm/W
显色指数 (CRI)	>70
光源光束角度	120°
光源颜色	865 冷日光
光学类型	光束角度 120°
光罩类型	聚碳酸酯罩/盖

灯具光束扩散	120°
操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
侵入电流	5 A
侵入时间	0.1 ms
功耗	35 W
功率系数 (小数)	0.9
连接	连接单元 2 极
线缆	电缆 0.25 米不带插头
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	24
温度	
环境温度范围	-20 至 +35°C
控制和调光	
可调光	否
驱动器/功率单元/变压器	电源装置 (开/关)
控制界面	-

## Essential Smartbright 防水灯具

恒定光输出	否
<b>机械和外壳</b>	
外壳材料	聚碳酸酯
反射镜材料	钢
光纤材料	聚碳酸酯
光罩材料	聚碳酸酯
固定材料	-
外壳颜色	白色
光罩外观	乳白色
总长度	1,498 mm
总宽度	35.5 mm
总高度	44.5 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	45 x 36 x 1498 mm
<b>审批和申请</b>	
IP 等级	IP65 [防尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK06 [1 J]
保护等级 IEC	安全等级 II
<b>初始性能 (符合 IEC 标准)</b>	
光通量误差	+/-10%
初始色度	0.323 ; 0.35

功耗误差	+/-10%
<b>长时间使用性能 (符合 IEC 标准)</b>	
5000 小时下的驱动器故障率	0.004 %
使用寿命中值 L70B50	20,000 小时
使用寿命中值 L80B50	15,610 小时
使用寿命中值 L90B50	7,330 小时
<b>申请条件</b>	
最高暗淡级别	不适用
<b>产品数据</b>	
订单产品名称	WT035C LED37/CW PSU GC CFW L1500
完整的产品名称	WT035C LED37/CW PSU GC CFW L1500
完整产品代码	692382863432299
订购代码	911401820980
材料编号 (12NC)	911401820980
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828634322
计算器 - 每个外包装箱中的包数	24
EAN/UPC - 案例	6923828634384

## 二维绘图

